Fecomércio

Senac

ANEXO I - PREGÃO 023/2015

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	IMAGEM (SOMENTE ILUSTRATIVA)	QUANT
1	**AMBU COM MÁSCARA** e Válvula Unidirecional. REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio, acompanha: - 01 máscara com bojo transparente e coxim em SILICONE tamanho Adulto, 1 tamanho pediátrico e 1 tamanho neonatal - Válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara. - Válvula de escape (pop-off). - Válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector. - Acondicionado em maleta transparente.		**1**
2	**Esfigmomanometro** aneróide: Contendo na embalagem: Manômetro com anel amortecedor de borracha na cor cinza (com selo de aprovação do INMETRO). Acompanha braçadeira adulto padrão (26 a 32cm - diametro do braço) em nylon com fechamento em velcro super resistente. Estojo macio para guarda do aparelho; Certificado de calibração INMETRO. Manual e Garantia. Garantia do Fabricante: Garantia da calibração por 5 anos.		**1**
3	**Inalador Nebulizador Bivolt** NS Portátil: Inalador a Ar Comprimido; Máscara adulto e infantil. De fácil manuseio; Baixíssimo consumo de energia; Novo design, compacto e prático; Proteção antibacteriana similiar ao Microban® que inibe crescimento de bactérias e fungos no produto; Garantia de 2 anos; Registrado na ANVISA; Recomendado por médicos; Indispensável no tratamento de problemas respiratórios, gripes, resfriados e rinite; Descongestiona as vias respiratórias proporcionando alívio imediato. Tensão: BIVOLT 127/220 (VCA); freqüência: 60Hz; Consumo: 80W; Potência: 1/40 hp; Sistema: Pistão; Dimensões da embalagem: C = 23,0cm; L =17,0cm; A = 16,0cm; Peso total com embalagem: 1,7kg.		**1**
4	**MACA CABECEIRA MOVEL** Com as dimensões: altura: 860mm, largura: 660mm, comprimento: 1900mm. Estrutura tubular, pintura eletrostática branca, espuma de densidade 33 e Curvim verniz impermeável revestido a tecido Vinil na cor branco.		**1**
5	**MACA PARA DEPILAÇÃO** ♦ Descanso facial e almofada para apoio de cabeça ♦ Regulagem de Encosto ♦ Suporte para Lençol ♦ Estrutura em aço tubular ♦ Estofado com tecido sintético ♦ Espuma de poliuretano 40mm ♦ Costura Dupla ♦ Pintura eletrostática à pó branca ♦ Suporta até 120kg		**19**

6	**Termômetro de Globo** Mod. TGD-400 com função de Anemômetro: Display duplo de cristal líquido (LCD) de 3 ½ dígitos; Dimensões: 221 x 154 x 53mm; Peso: 640g		**1**
7	**Biombo Triplo** Cor Tecido: Branca Estrutura Em Tubo De Aço Redondo, Dobrável Para Ambos Os Lados, Com Eixos Giratórios, Rodízios Giratórios Nas Laterais E Pés De Apoio Protegidos Por Ponteiras Plásticas. Medidas Do Produto: 1,97 (A) X 1,71 (C) X 0,54 (P)		**6**
8	**Autoclave**. Programa Único de Esterilização; Capacidade 21 litros; Câmara em aço inox ou alumínio anodizado, que facilita a limpeza; Câmara com 2 bandejas em alumínio anodizado; Secagem com porta entreaberta; Conta com 13 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; 1 ano de garantia; Digital com display de LCD. 127 V.		**2**
9	**Cadeira de Podologia mecânica básica** cor: branca		**2**
10	**Radiofrequência Spectra G3 FULL** Características - Radiofrequência Biodinâmica + Fotobiomodulação - ATP System (Permanência Automática de Temperatura) - Smart Interface - Informa potência efetiva em tempo real - 4 Manoplas de LED (RUBY, MARINE, CITRINE, INFRA) - 4 Manoplas de RF (MD1, BD2, TD4, HD6) - Mais de 15 Programas Pré-definidos - Eletrodos Autoclaváveis e Intercambiáveis - Exclusiva Manopla Tetrapolar - Termômetro Embutido nas Manoplas Acessórios que Acompanham o Equipamento - 01 suporte manoplas Spectra - 01 cabo de força - 01 fusível de 800 mA FST - 01 manual TD Spectra - 01 termômetro infravermelho* - 01 pedal - 01 vídeo manual Spectra		**1**
11	ULTRASSOM 3MHZ – Características da alimentação: - Utilizado cabo de alimentação (com 2 pinos + T) para conexão em rede elétrica com tensão alternada - Tensão: 100VAC a 240VAC - Frequência de alimentação: 50/60Hz - Potência de entrada: 200VA - Fusível: 2,5A FST Classificação - Equipamento Classe: I - Equipamento de tipo: BF Grau de proteção contra penetração de água e: IPX0, não adequado ao uso na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, O2 ou N2O; Modo de operação: Operação Contínua. Simbologia - Equipamento de tipo BF - Indica equipamento desligado (sem tensão elétrica de alimentação) Indica equipamento ligado (com tensão elétrica de alimentação) Itens que acompanham o equipamento: - 01 cabo de acoplamento ultrassom; - 01 cabo de força (2P+T); - 01 faixa elástica 80 cm; - 01 fusível de 2,5A FST; - 01 manopla ultrassom TD 3MHz; - 01 adipômetro; - 01 fita métrica; - 01 suporte da manopla; - 01 manual Ultrassom 3 MHz em CD.		**1**

12	ELETROESTIMULADOR – SCULPTOR Características da alimentação: Utilizado cabo de força (com 2P+T) para conexão em rede elétrica com tensão alternada - Seleção automática de tensão 127V e 220V - Frequência de alimentação: 50/60Hz - Potência de entrada: 31VA - Fusíveis: 250mA FST Acessórios que Acompanham o Equipamento - 01 adesivo facial c/100un - 08 cabos eletroestimulador pino 2mm - 01 cabo de força 2 P+T - 01 caneta esférica - 02 faixas elásticas de 40 cm - 02 faixas elásticas de 60 cm - 02 faixas elásticas de 80 cm - 02 faixas elásticas de 110 cm - 01 fusível de 200ma FST - 16 garras jacaré p/ pino 2mm - 08 placas corporais 54mm - 04 placas corporais 75mm - 04 placas corporais 80X130mm - 12 placas faciais 18mm - 01 manual TD Sculptor - 01 vídeo manual Sculptor Acessório Opcional - 01 agulha eletrolipólise c/100un		**1**
13	FLUENCE HTM COM DOIS CLUSTERS BLUE LED + RED LASER E AMBER LED + INFRARED LASER COMBINADOS Características técnicas Tensão AC de Alimentação:100V~ -230V~ Frequência Tensão e Alimentação: 50/60Hz ±10% Fusível Proteção(20 x 5mm):2x1A/20AG-T1A/ 250V Potência de Entrada: 20VA Modo de Emissão: Contínuo e Pulsado Sensibilidade:10 níveis Sistemas de fornecimento de Feixes: Diodo Laser Peso do Equipamento: 0,95kg Dimensões (LxAxP): 250x140x190mm Aplicador Combo Red Laser + Blue LED: Aplicador combo Laser Infravermelho + Amber LED: 01 Equipamento Fluence. - 01 Aplicador Cluster Led Azul + Laser Vermelho. - 01 Aplicador Cluster Led Âmbar + Laser Infravermelho. - 01 Óculos Para Paciente. - 01 Óculos Para Operador. - 01 Cd Manual De Instruções. - 01 Suporte Para Aplicador . - 01 Cabo De Força.		**1**
14	CARBOXIDERM 2 CANAIS, 2 CILINDROS - COM AQUECIMENTO INTERNO Características do equipamento Consumo máximo: 0,028KWh Dimensões do equipamento: 41,0cm de largura; 31,0cm de comprimento; 19,0cm de altura. Dimensões do carrinho: 44,0 de largura; 35,0 de comprimento; 96,0cm de altura Peso do equipamento: 6,4Kg Peso do carrinho: 19,7Kg Peso do cilindro: 16,5Kg Seleção automática de tensão: 127V e 220V		**1**